

EG Conformiteitverklaring



Mach. Houtbewerking Bronkhorst BV
Diepeweg 20
8075BX Elspeet

Verklaart dat

Houten Buitendeuren*
voor toepassing in gebouwen/bouwwerken

voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm

NEN-EN 14351-1
Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

Op onze producten is het CE-logo aangebracht

Overige informatie:
zie de bijbehorende productinformatiebladen en www.mhbronkhorst.nl
Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen buitendeuren in gebouwen
te voldoen aan de prestatie-eisen genoemd in het Bouwbesluit.

Betrokken genotificeerde laboratoria t.b.v. het bepalen van de gedeclareerde waarden zijn:

SHR, nieuwe kanaal 9-b, Postbus 497, 6700 AL Wageningen



Directeur: A. Bronkhorst
Datum: 1 juli 2010

Handtekening

*niet zijnde brandwerende deuren, niet zijnde vluchtdeuren, (zie productinformatielabel)

Deze conformiteitverklaring is opgesteld door *Fabrikant* i.s.m. Crossing Barriers. Noch de in deze verklaring genoemde laboratoria noch Crossing Barriers zijn aansprakelijk voor de in de verklaring en in de productinformatie gedeclareerde waarden/klassen.

Doc.nr. 08-01
Versie nr. 01



Mach. Houtbewerking Bronkhorst BV
 Diepeweg 20
 8075BX Elspeek
 0577-491683

09

Prestaties volgens
 EN 14351-1

Houten Buitendeuren*

Eigenschap	Prestatie	binnendraaiende deur 38mm		buitendraaiende deur 38mm		binnendraaiende deur 56mm		buitendraaiende deur 56mm		dubbele deur binnendraaiend 54mm		dubbele deur buitendraaiend 54mm		hefschuifdeur		parallel schuifdeur	
		npd	npd	npd	npd	C	C	npd	npd	B	C	npd	npd	B	C		
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	npd	npd			C	C	npd	npd	B	C			B	C		
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	npd	npd			3	3	npd	npd	4	4			4	4		
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A			5A	5A	3A	5A	2A	7A			2A	7A		
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving															
Weerstand tegen stootbelasting	npd																
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd																
Breedte x hoogte (mm)				1050x2315		1050x2315				1380x2360							
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd																
Geluidsisolatie	npd																
Thermische isolatie	npd																
Luchtdoorlatendheid	npd																
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 ¹	0/2 ¹			0/2 ¹		0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹			0/2 ¹	0/2 ¹		

*** Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.**

	dikte (mm)	38		56		54		54		56		66	
		38	38	56	56	54	54	56	66				
niet in vluchtroutes	vlak/massief												
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)	profil./dichting					4zijdig kader							
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat	glas/paneeldet.					laagreliefd.							
zonder brand- of rookwerende eigenschappen	sluitwerk					isolatieglas							
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m2)	hangwerk					mrpts.						3x nok	
geen binnendeuren	materiaal					4 scharn							
geen draaideuren						naald/loofh						loofhout	

¹Inbraakwerende deuren* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

**** bouwbesluiten**

Doc.nr. 08-01
 Versie nr. 01